

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
34992300-0 Znaki uliczne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 101067E między miejscowościami Borowa i Krzyżówki
ADRES INWESTYCJI : 97-438 Rusiec
ZAMAWIAJĄCY : Gmina Rusiec
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Klimczak
DATA OPRACOWANIA : 09.06.2022

OPRACOWAŁ :

ZAMAWIAJĄCY :

Data opracowania
09.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 101067E między miejscowościami Borowa i Krzyżówki					
1		Roboty przygotowawcze, Roboty ziemne.			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,447	km		
			km	0,45	
				RAZEM	0,45
2	KNNR 6 d.1 0801-02 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie 1762,50	m ²		
			m ²	1 762,50	
				RAZEM	1 762,50
3	KNNR 1 d.1 0202-06 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi 392+285+(1240*0,2)	m ³		
			m ³	925,00	
				RAZEM	925,00
2		Jezdnia			
4	KNNR 6 d.2 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2080,51	m ²		
			m ²	2 080,51	
				RAZEM	2 080,51
5	KNR AT-03 d.2 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 2080,51	m ²		
			m ²	2 080,51	
				RAZEM	2 080,51
6	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1758,75	m ²		
			m ²	1 758,75	
				RAZEM	1 758,75
7	KNNR 6 d.2 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1633,63	m ²		
			m ²	1 633,63	
				RAZEM	1 633,63
8	KNNR 6 d.2 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 1580,00	m ²		
			m ²	1 580,00	
				RAZEM	1 580,00
3		Pobocza			
9	KNNR 6 d.3 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 672	m ²		
			m ²	672,00	
				RAZEM	672,00
10	KNNR 6 d.3 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 672	m ²		
			m ²	672,00	
				RAZEM	672,00
11	KNR 2-01 d.3 0510-01 0510-02 analogia	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm 300	m ²		
			m ²	300,00	
				RAZEM	300,00